

Onderhoud van veiligheids- en zonwerende folies

Wanneer een raamfolie is aangebracht, kunnen er nog een lichte waas en/of kleine waterdruppels zichtbaar zijn. Dit is een normaal onderdeel van het hechtingsproces, dat "uitharden" wordt genoemd. Afhankelijk van het type folie en de weersomstandigheden, kan het tot 30 dagen duren voordat de folie volledig is uitgehard. Bij een buitenmontage kan dit wel tot 6 maanden duren!

Het uithardingsproces voltrekt zich langzaam om het water dat bij het aanbrengen is gebruikt, via de randen moet kunnen weglopen. Bij gesputterde en dikke veiligheidsfolies neemt het drogen de meeste tijd in beslag. Daarna zuigt de folie zichzelf als een soort magneet aan het glas.

Zodra de folie droog en uitgehard is, kan het probleemloos worden gereinigd. Het beste reinigingsmiddel is een kleine hoeveelheid afwasmiddel opgelost in water. Reinig het raam en veeg het vervolgens droog met overlappende bewegingen, zoals u de buitenzijde van uw autoramen wast. Gebruik geen schuurmiddelen, industriële glasreinigers en/of andere hulpmiddelen voor het reinigen van uw ramen, deze kunnen krasen veroorzaken in de raamfolie en/of de kraswerende laag en/of glanslaag beschadigen. Het oppervlak van de folie is voorzien van een coating die wel krasvast is, maar niet krasbestendig.

Let op!

Sommige ruitenwissers hebben aan de achterzijde 2 vijzen om de rubber tussen de latjes te klemmen, deze vijzen kunnen krasen in de folie veroorzaken!



decosun
Decoratieve en zonwerende folies

GLASS-GARD
Safety & Security Film

SUN-GARD
Solar Control Film